

	Breite	800 mm	Breite 1	500 mm	Breite	2000 mm	Breite 2	2800 mm
Maße	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Höhe 170 mm, Tiefe 90 mm	150,50	3196 2380	190,50	3196 2381	230,00	3196 2382	357,00	3196 2383
	(B106)		(B106)		(B106)		(B106)	

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.

Bestückung der Energie-Aufsätze

Nr.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	24,20	3196 2384
2	Schutzkontaktsteckdose mit Deckel 2-polig, + E 10/16 A, 230 V	48,60	3196 2385
3	CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	119,00	3196 2386
4	Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	51,10	3196 2387
5	Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	139,00	3196 2388
6	Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherungseinsatz	125,00	3196 2389
7	Fehlerstromschutzschalter (Fi) 25 A, 30 mA, 230 V	196,50	3196 2390
		(B106)	

Nr.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
7	Fehlerstromschutzschalter (Fi) 25 A, 30 mA, 400 V	213,00	3196 2397
8	Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	71,80	3196 2391
9	Not-Aus-Taste mit Schlüssel	182,50	3196 2392
10	Polklemme, 4 mm schwarz	24,20	3196 2394
11	Erdungsbuchse gelb-grün, 4 mm	24,20	3196 2395
12	Polklemme, 4 mm rot	24,20	3196 2393
13	Schnellkupplung für Druckluft	43,90	3196 2396
		(B106)	

Energie-Aufsatz



- Bestückung
- 1 beleuchteter Ein-/Ausschalter.
- Schutzkontaksteckdose 230 V/50 Hz. 1
- Schnellkupplung für Druckluft.
 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz,
- 5-polig.

Breite 1	500 mm	Breite 2	000 mm
€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
436,50	3193 2423	476,50	3196 2400
(B106)		(B106)	





- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/50 Hz.
- 1 Sicherungsautomat, 1-polig L 16 A. 1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz, 5-polig

	CLL-OICC		00 0/30 112,	o-polig.
	Breite 1	500 mm	Breite 20	000 mm
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2	162,50	3193 2424	502,00	3196 2399
	(B106)		(B106)	

 •	
 9	

4	

1/33