

Allzweckgerät Handy

- **Kleine und leichte Ausführung**
Zur Anwendung im Kleinlastbereich.
- **Verzinkte, hochfeste Rundstahlkette**
Kettenfreischaltung.
Kurzer, ergonomisch geformter Gummihandgriff.
- **Mehrhub: auf Anfrage**

Yale®



Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	
Normalhubhöhe	m	1,50	3,0	6,0	1,50	3,0	6,0	
Hubkraft bei Nennlast	daN	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Gewicht bei Normalhub	kg	2,20	2,20	2,20	2,80	2,80	2,80	
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	mm	80	80	80	40	40	40	
€		155,50	217,50	277,00	195,50	281,50	346,50	(B388)
Bestell-Nr.		3060 1057	3060 5719	3060 5720	3064 3120	3060 5721	3060 5722	

Hebelzug AL, 750 bis 3000 kg

- **Stabile Bauweise**
Hochfeste Rundstahlkette EN 818 mit Gelenktraghaken.
- **Geringes Gewicht**
Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung.
- **Geringer Kraftaufwand**
Kurzer Handhebel.
Kettenfreischaltung.

Yale®



Tragfähigkeit	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe	Hubkraft bei Nennlast	Nettogewicht bei Normalhub	min. Hakenabstand	Hebellänge	€	Bestell-Nr.
kg		m	daN	kg	mm	mm		
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	691,00	3060 1020
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	754,00	3060 5723
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	871,50	3060 5724
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	769,50	3060 1022
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	830,50	3060 5725
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	950,00	3060 5726
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	934,50	3060 1024
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	1011,00	3060 5727
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	1161,00	3060 5728
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	1260,00	3060 1026
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	1370,00	3060 5729
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	1589,00	3060 5730

(B379)