

### Miniseilzug Jockey™ und Super Jockey™ J5 (300/500 kg Hublast)

#### 1 Miniseilzug Jockey™ J3

- Hublast: 300 kg
- Lieferumfang:
  - 1 Jockey mit Hebelrohr,
  - 10 m Zugseil, Ø 4,7 mm,
  - 2 Befestigungsseile, 1 und 2 m lang, Ø 4,7 mm,
  - im Karton verpackt.

#### 2 Miniseilzug Super Jockey™ J5

- Hublast: 500 kg
- Lieferumfang:
  - 1 Super Jockey mit Hebelrohr,
  - 10 m Zugseil und
  - 2 Befestigungsseile à 2 m, Ø 6,5 mm.



Modell	Tragfähigkeit kg	Seilvorschub pro Doppelhub mm	Gewicht kg	Maße LxBxH mm	Seil-Ø mm	€	Bestell-Nr.
1 J3	300	15,0	1,75	320x40x200	4,7	413,00	3060 2402
2 J5	500	14,5	3,75	310x55x215	6,5	715,00	3060 2445

(B341)

### Zusatzrüstung B 10 (600 kg Hublast)

- 1 Umlenkrolle zum Einscheren des Zugseils,
- 1 Befestigungsseil für die Rolle, 1 m lang, Ø 10 mm,
- 20 m Zugseil, Ø 4,7 mm. 20 m Zugseil, Ø 4,5 mm.

€	Bestell-Nr.
406,50	3060 2404

(B341)

### Erdanker

€	Bestell-Nr.
157,50	3060 2406

(B341)

### Spannklemme mit Schäkelhaken

€	Bestell-Nr.
83,30	3060 2408

(B341)



### Handseilwinde Modell MWS mit Stirnradgetriebe

- **Kompakte Bauweise**  
Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen liegenden Teile, auch bei rauem Einsatz. Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
- **Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last**  
Einsatzgebiet dort, wo viel Schmutz ist oder keine Elektrizität. Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert. Selbststarrierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.

- **Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen**
- **Entspricht Sicherheitsrichtlinie für Winden, Hub- und Zugeräte DGUV Vorschrift 54**
- **Geeignet für Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C**
- **Traglast 150–1500 kg**
- **Empfohlener Seildurchmesser gemäß DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa.** Das Seil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage lieferbar.



Modell	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbel-umdrehung 1. Seillage mm	Gewicht ohne Seil kg	empf. Seil-Ø mm	Bruchkraft des Seils min. kN	Seilaufnahme max. m	€	Bestell-Nr.
MWS 150	150	68	11	122	4,0	4	5,7	13	323,50	3064 3335
MWS 300	300	166	6	32	10,0	5	15,9	21	485,00	3064 3336
MWS 600	600	308	10	28	11,0	6	22,9	12	604,00	3064 3337
MWS 1000	1000	587	11	20	27,0	9	51,0	25	1071,00	3020 3340
MWS 1500	1500	844	12	14	27,5	10	63,0	21	1701,00	3020 3341

(B362)