Gabelverlängerungen

Gabelverlängerung, offen und geschlossen



Flexibler Helfer beim Transport

Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.

Belastbar und sicher Stabile Stahlkonstruktion.

Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen. Gabelzinkenspitze konisch zulaufend.

Farbe

Pulverbeschichtet RAL 2000 gelborange oder RAL 7021 schwarzgrau.



Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.

Ausführung: Ober- und Unterseite geschlossen

		Länge 1600 mm					Länge 1800 mm			Länge 2000 mm				
		RAL 2000 gelborange RAL 7021 schwarzgrau RAL					2000 gelborange RAL 7021 schwarzgrau RAL			RAL 2000	.000 gelborange RAL 7021 schwarzgrau			
Gabel- zinken- quer- schnitt BxH	Außen- maße BxH	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	
mm	mm													
80x40	106x66	660,50	3010 2682	660,50	3010 2683	708,00	3010 2684	708,00	3010 2685	758,50	3010 2686	758,50	3010 2687	
100x40	128x66	660,50	3010 2688	660,50	3010 2689	708,00	3010 2690	708,00	3010 2691	758,50	3010 2692	758,50	3010 2693	
100x45	128x71	660,50	3010 2694	660,50	3010 2695	708,00	3010 2696	708,00	3010 2697	758,50	3010 2698	758,50	3010 2699	
100x50	128x76	660,50	3010 2700	660,50	3010 2701	708,00	3010 2702	708,00	3010 2703	758,50	3010 2704	758,50	3010 2705	
120x40	148x66	702,00	3010 2706	702,00	3010 2707	753,50	3010 2708	753,50	3010 2709	819,00	3010 2710	819,00	3010 2711	
120x50	148x76	702,00	3010 2712	702,00	3010 2713	753,50	3010 2714	753,50	3010 2715	819,00	3010 2716	819,00	3010 2717	
125x45	153x71	702,00	3010 2718	702,00	3010 2719	753,50	3010 2720	753,50	3010 2721	819,00	3010 2722	819,00	3010 2723	
125x50	153x76	702,00	3010 2724	702,00	3010 2725	753,50	3010 2726	753,50	3010 2727	819,00	3010 2728	819,00	3010 2729	
150x50	181x76	792,00	3010 2730	792,00	3010 2731	861,50	3010 2732	861,50	3010 2733	921,00	3010 2734	921,00	3010 2735	
150x70	181x96	792,00	3010 2736	792,00	3010 2737	861,50	3010 2738	861,50	3010 2739	921,00	3010 2740	921,00	3010 2741	
		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		
		~												

Ausführung: Oberseite geschlossen, Unterseite offen

		Länge 1600 mm				Länge 1800 mm				Länge 2000 mm			
		RAL 2000) gelborange	RAL 7021	schwarzgrau	RAL 2000) gelborange	RAL 7021	schwarzgrau	RAL 2000) gelborange l	RAL 7021	schwarzgrau
Gabel- zinken- quer- schnitt BxH	Außen- maße BxH	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
mm	mm												
80x40	106x48	477,00	3010 2742	477,00	3010 2743	486,00	3010 2744	486,00	3010 2745	511,00	3010 2746	511,00	3010 2747
100x40	128x48	477,00	3010 2748	477,00	3010 2749	486,00	3010 2750	486,00	3010 2751	511,00	3010 2752	511,00	3010 2753
100x45	128x53	477,00	3010 2754	477,00	3010 2755	486,00	3010 2756	486,00	3010 2757	511,00	3010 2758	511,00	3010 2759
100x50	128x58	477,00	3010 2760	477,00	3010 2761	486,00	3010 2762	486,00	3010 2763	511,00	3010 2764	511,00	3010 2765
120x40	148x48	484,50	3010 2766	484,50	3010 2767	512,50	3010 2768	512,50	3010 2769	542,00	3010 2770	542,00	3010 2771
120x50	148x58	484,50	3010 2772	484,50	3010 2773	512,50	3010 2774	512,50	3010 2775	542,00	3010 2776	542,00	3010 2777
125x45	153x53	484,50	3010 2778	484,50	3010 2779	512,50	3010 2780	512,50	3010 2781	542,00	3010 2782	542,00	3010 2783
125x50	153x58	484,50	3010 2784	484,50	3010 2785	512,50	3010 2786	512,50	3010 2787	542,00	3010 2788	542,00	3010 2789
150x50	181x58	576,50	3010 2790	576,50	3010 2791	631,50	3010 2792	631,50	3010 2793	690,50	3010 2794	690,50	3010 2795
150x70	181x78	576,50	3010 2796	576,50	3010 2797	631,50	3010 2798	631,50	3010 2799	690,50	3010 2800	690,50	3010 2801
		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)		(B233)	

Gabelzinkenschild

|--|

TIPP Rot-weiße Warnmarkierung. Sicherung gegen Abrutschen: Standard für Zinkenlänge max. 1200 mm (Bitte um Angabe der Zinkenlänge, wenn 1200 mm überschritten werden). Die Berufsgenossenschaft BGHW fordert: Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehr eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden.

Robust und sicher

Gemäß StVZO § 30 c (1)

Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen.

Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
995x200x110	A 280 B 160 C 40	5	RAL 3000 feuerrot	189,50	3010 2802
				(B233)	

