

Schnellspan-Bohrfutter, schlagbohrfest

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf, **leichte Ausführung**, mit Gewindeaufnahme. Schlagbohrfestes und selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse. Gehärtet und geschliffen.

Anwendung: Für hochwertige handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen und leistungsstarke Akku-Handbohrmaschinen bis 70 Nm Drehmoment.



Spannbereich		Haltering	Aufnahme	Außen- \varnothing mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	
mm	mm						3415	Bestell-Nr.
1,5-13	-	1/2" x 20	42,5	72	79,3	96,60	...0113	
1,5-13	●	1/2" x 20	42,5	72	79,3	96,60	...0050	

(W316)



Schnellspan-Genauigkeits-Bohrfutter

Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. **Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)**. Alle Verschleißteile sind gehärtet.

Anwendung: Durch die **selbsttätige Nachspannung** besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet.



Spannbereich		Aufnahme	Außen- \varnothing mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	RÖHM	
mm	mm					3422	Bestell-Nr.
0-10	B 12	43	82,5	90,1	191,00	...0010	
0-10	B 16	43	82,5	90,1	191,00	...0013	
1-13	B 16	50	94	102,5	205,00	...0016	
3-16	B 16	55	96,5	106,8	219,50	...0019	
3-16	B 18*	55	96,5	106,8	219,50	...0022	

(W316)

* B 18 verkürzt um 7 mm.



3.5

Bohrfutter mit Radialverriegelung

Ausführung: Mit Haltering und Sechskant für Montage und Demontage, Metallausführung. Schlüsselloses, schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter, selbsttätig nachspannend während des Bohrens, zusätzliches Verriegeln entfällt, sehr ergonomisch und bedienungsfreundlich, mit Anfahrerschutz ausgerüstet. Größe 13 mit Spannfasen aus Hartmetall.

Anwendung: Zum Schrauben, Bohren und besonders Schlagbohren mit Akku- und Netzbohrmaschinen.

Hinweis: Patentiertes Produkt, durchbohrt für Rechts- und Linkslauf.



Spannbereich		Aufnahme	Außen- \varnothing mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Maschinen- leistung W	RÖHM	
mm	mm						3626	Bestell-Nr.
1,5-13	9/16" x 18	42,4	51	60,9	1100	41,60	...0001	
1,5-13	1/2" x 20	42,4	51	60,9	1100	40,20	...0003	

(W316)



Bohrfutter mit Radialverriegelung

Ausführung: Durchbohrt für Rechts- und Linkslauf, mit Haltering. Kunststoffausführung, mit Sechskant für Montage und Demontage. Schlüsselloses, schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter, selbsttätig nachspannend während des Bohrens, zusätzliches Verriegeln entfällt, sehr ergonomisch und bedienungsfreundlich, mit Anfahrerschutz ausgerüstet. Größe 13 mit Spannfasen aus Hartmetall.

Anwendung: Zum Schrauben, Bohren und besonders Schlagbohren mit Akku- und Netzbohrmaschinen.



Spannbereich		Aufnahme	Außen- \varnothing mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Maschinen- leistung W	RÖHM	
mm	mm						3430	Bestell-Nr.
1 -10	3/8" x 24	42,7	55	60,9	550	41,10	...0001	
1 -10	1/2" x 20	42,7	55	60,9	550	41,10	...0004	
1,5-13	3/8" x 24	42,7	64,5	72,4	1000	48,00	...0007	
1,5-13	1/2" x 20	42,7	64,5	72,4	1000	48,00	...0010	

(W316)

