


NEU

Akku-LED-Arbeitsleuchte MIDI EX

Ausführung: Wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff, nicht leitfähig. Mit Hauptlicht und oberem Spotlicht. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LED. **Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar.** Am Lampenrücken ist ein Haken und im Fuß ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. ATEX Zone 2, zertifiziert, II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65, Arbeitstemperatur -10 °C bis +45 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/1600 mAh.




Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Länge mm	SCANGRIP®	
			9043 €	Bestell- Nr.
100/200 (100 Punktlicht)	5/2,5	180	105,00 (W913)	...0310

NEU

Akku-LED-Arbeitsleuchte UNI EX

Ausführung: Wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff, nicht leitfähig. Mit Hauptlicht und oberem Spotlicht. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. **Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar.** Am Lampenrücken ist ein Haken und im Fuß ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. ATEX Zone 0 und Zone 20, zertifiziert, II 1G Ex ia IIC T3 Ga II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65, Arbeitstemperatur -20 °C bis +45 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,6 V/6700 mAh.



Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Länge mm	SCANGRIP®	
			9043 €	Bestell- Nr.
175/350 (150 Punktlicht)	15/7,5	220	270,00 (W913)	...0305

LED-Arbeitsleuchte NOVA EX

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, nicht leitfähig. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°. ATEX Zone 1 und Zone 21, zertifiziert, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65, Arbeitstemperatur von -20 °C bis +45 °C.



Leuchtstärke lm	Leistung W	Brenndauer h	Betriebsart	Akkutyp	Kabeltyp	Kabellänge m	SCANGRIP®	
							9043 €	Bestell- Nr.
1700/3400	35	-	Netz	-	H05 RN-F 3G1,00	10	440,00	...0156
2000/4000	31	4,3/2,15	Akku und Netz	Li-Ion-Akku 21,6 V/3350 mAh	H05 RN-F 2G0,75	5	669,00	...0161

(W913)

Zubehör für LED-Arbeitsleuchte NOVA EX

- 9043 0165 Stativ**
Höhenverstellbar von 1,35 bis 3 m.
- 9043 0171 Magnethalter**
Mit zwei extrem kräftigen gummiummantelten Magneten versehen, jeder mit einer Haltekraft von 10 kg.
- 9043 0175 Gerüsthalter**
Für die Fixierung an Baugerüsten oder anderen runden Gegenständen mit einem Durchmesser von 40 bis 50 mm.

Ausführung	SCANGRIP®	
	9043 €	Bestell- Nr.
Stativ	140,00	...0165
Magnethalter	59,90	...0171
Gerüsthalter	39,90	...0175

(W913)

