


## Sekundenkleber-Gel

**Ausführung:** Klebt glatte und poröse Werkstoffe. Viskosität gelförmig, tropft nicht, gleicht kleinere Materialunebenheit aus.

**Anwendung:** Ideal für senkrechte Flächen und punktgenaues Kleben von Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, Polystyrol, Glas, Metall, Kork und vieles mehr.


		<b>E-COLL</b>	
Inhalt	VE	9819	Bestell-Nr.
g		€	
3	20	5,25	...0015
20	10	8,40	...0006
		(W980)	


**E-COLL**

## Schraubensicherung LOCTITE® 222

**Ausführung: Niedrigfeste** Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.

**Anwendung:** Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. **Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar.**

		<b>LOCTITE</b>	
Inhalt	VE	9861	Bestell-Nr.
ml		€	
10	12	14,50	...0011
50	12	57,70	...0051
		(W978)	




9861 0011

**LOCTITE®**

## Schraubensicherung LOCTITE® 242

**Ausführung: Mittelfeste** Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.

**Anwendung:** Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

		<b>LOCTITE</b>	
Inhalt	VE	9858	Bestell-Nr.
ml		€	
10	12	16,65	...0010
50	12	64,60	...0050
		(W978)	




9858 0010

**LOCTITE®**

## Schraubensicherung LOCTITE® 243

**Ausführung: Mittelfeste** Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.

**Anwendung:** Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

		<b>LOCTITE</b>	
Inhalt	VE	9860	Bestell-Nr.
ml		€	
5	12	8,40	...0005
10	12	14,80	...0011
50	12	57,10	...0050
		(W978)	




9860 0011

**LOCTITE®**

## Schraubensicherung LOCTITE® 270

**Ausführung: Hochfeste** Schraubensicherung für Verbindungen bis M20.

**Anwendung:** Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. **Eine Demontage kann nur nach Erwärmung auf 300 °C erfolgen.**

		<b>LOCTITE</b>	
Inhalt	VE	9862	Bestell-Nr.
ml		€	
10	12	14,50	...0011
50	12	56,10	...0050
		(W978)	



9862 0011

**LOCTITE®**