



1 Universelle Aufbauten für Werkbänke Typ DE/Schutzkontakt

• **Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau möglich**

- **Ausstattung**
2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte inkl. Stützkonsolen links und rechts.
2 Ausleger für Trägersäulen.
1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhangesets.
1 Laufwagen.

- 1 Rückwand gelocht.
- 1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm.
- 1 Energierückwand vorkonfiguriert, Montage an Tragsäule mit 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V **inkl. Anschlusskabel.**

für Plattenbreite mm	Höhe mm	RAL 5012		RAL 7035	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1500	1590*	1305,00	3030 7402	1305,00	3030 7403
2000	1590*	1438,00	3030 7404	1438,00	3030 7405

*Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(B154)

(B154)

2 Universelle Aufbauten für Einzelarbeitsplätze

• **Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau möglich**

- **Ausstattung**
2 Trägersäulen.
2 Ausleger für Trägersäulen.
1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhangesets.
1 Laufwagen.

- 1 Rückwand gelocht.
- 2 Behälterleisten.
- 1 Schwenkarmbefestigung.
- 1 Doppelgelenkschwenkarm.
- 1 Schwenkboden.



für Plattenbreite mm	Höhe mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	1210*	RAL 7035 lichtgrau	1514,00	3030 7406

* Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(B154)

3 Universelle Aufbauten für Einzelarbeitsplätze/Schutzkontakt

• **Bedürfnisgerechter Aus- und Umbau möglich**

- **Ausstattung**
3 Trägersäulen.
2 Ausleger für Trägersäulen.
1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhangesets.
1 Laufwagen.
2 Rückwände gelocht.
1 Behälterleiste
2 Verstellböden glatt, Tiefe 350 mm.

- 1 Schwenkarmbefestigung.
- 1 Doppelgelenkschwenkarm.
- 1 TFT-Monitorhalter.
- 1 Energierückwand vorkonfiguriert, Montage an Tragsäule.
- 1 Schalter und 3 Steckdosen 230 V **inkl. Anschlusskabel.**



für Plattenbreite mm	Höhe mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
2000	1210*	RAL 7035 lichtgrau	2019,00	3030 7407

* Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(B154)

4 LED-Arbeitsplatzleuchte

- **Einfache Montage**
Die Arbeitsplatzleuchte wird an der Geräteschiene montiert und verfügt über einen Ein-/Ausschalter.

- **Lieferumfang**
LED-Lampe inkl. Befestigungsmaterial und Anschlusskabel.



- **Technische Daten**
Gehäuse: PVC-Kunststoff, weiß.
Farbtemperatur: 5000 K, neutralweiß.
Farbwiedergabe: RA > 80.
Max. Beleuchtungsstärke lx: 1073.

Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	€	Bestell-Nr.
900	30	3000	354,00	3030 7408

(B154)

5 Lochplattenhaken

- **Ausführung**
Einsatz: passend für gelochte Rückwände.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Set 12-tlg.	52,50	3093 3153
Set 18-tlg.	111,50	3093 3154
Set 28-tlg.	167,00	3093 3155
Set 40-tlg.	217,50	3093 3156

(B154)