

Rammschutzsysteme, flexibel

- Modulare Bauweise – einfache und schnelle Montage**

Spezialkunststoff, flexibel, für den Außen- und Innenbereich geeignet. 100 % recycelbar.
Minimiert die Instandhaltungskosten erheblich und schont den Hallenboden.

Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar.

- Sicher und flexibel**

Signalgelb, mit hoher Warnwirkung.
Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.

- Lieferumfang**

Inklusive Befestigungsmaterial.



Sicherheitsgeländer Modell DELTA

- Ausführung**

Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung.

- Technische Angaben**

Widerstand getestet in Joule: 2500.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.
Umwelt: CO₂/m³ 18,5 kg.

- Lieferumfang: 3 Holme/Satz**



Ausführung	Maße mm	Querschnitt mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Endpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	149,00	3010 7006
Mittelpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	148,50	3010 7007
Eckpfosten 90°	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	148,50	3010 7008
T-Pfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	147,50	3010 7009
Kreuzpfosten	H 1200xØ 110	–	150x150x10	16	8,1	146,50	3010 7010
3 Holme/Satz	Länge 1510	63	–	–	4,5	150,00	3010 7011
Holmsatz individuell	Länge 350–1510	63	–	–	je m 3,0	116,50	3010 7012

(B311)