



Panoramaspiegel 360°

- **Brillantes Spiegelbild für optimale Sicht**
Für die effiziente Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern.
- **Robuste Ausführung**
Gefertigt aus schlagfestem Acryl gem. DIN ISO 179-1, 70 % schlagfester als Glas.
Zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, Löcher sind im Spiegelrand vorgebohrt.



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	15–20	1,1	153,50	3010 6595
800	21–30	1,5	234,50	3010 6600
900	30–40	2,5	255,00	3010 6605
1000	40–50	3,0	291,00	3010 6610
1250	50–60	4,0	495,50	3010 6615

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Panoramaspiegel 180°

- **Spezialist für den fließenden Verkehr**
Optimale Sicht nach allen Seiten im innerbetrieblichen Verkehr, z. B. an engen T-Kreuzungen.
Direkt an der Einmündung zu montieren.
- **Nur Wandmontage möglich!**



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	10–15	0,5	98,80	3010 6620
800	15–20	1,0	156,50	3010 6625
1000	25–30	1,3	223,50	3010 6630

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Panoramaspiegel 90°

- **Spezialist für den fließenden Verkehr**
Optimale Sicht an der Ecke zweier aufeinanderstoßender Verkehrswege zur Nutzung der gewohnten Breite des innerbetrieblichen Verkehrs.
- **Nur Wandmontage möglich!**



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
600	10–15	0,30	60,60	3010 6635
800	15–20	0,45	88,70	3010 6640
1000	25–30	0,70	106,50	3010 6645

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)