

### Fahrrad-Anlehnparkter Modell 2500 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**  
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken. Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**  
Radabstand 500 mm.  
Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**  
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

### Einseitiger Anlehnparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	293,00	3050 3576
4	2000	585,00	3050 3577
6	3000	878,50	3050 3578

(B153)

### Zweiseitiger Anlehnparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	537,50	3050 3579
8	2160	1072,00	3050 3580
12	3240	1602,00	3050 3581

(B153)

### Fahrrad-Standparkter Modell 4000

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**  
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades.
- **Stabile Stahlkonstruktion**  
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**  
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr. Einstellwinkel: 90°. Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenmontage**  
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.



### Einseitiger Standparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	130,00	3050 3602
3	1050	164,50	3050 3603
4	1400	210,00	3050 3604
5	1750	256,50	3050 3605
6	2100	300,00	3050 3606

(B153)

### Zweiseitiger Standparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	210,00	3050 3607
6	1050	300,00	3050 3608
8	1400	415,50	3050 3609
10	1750	505,50	3050 3610
12	2100	593,00	3050 3611

(B153)

### Fahrrad-Bogenparkter Modell 5000

- **Schwungvoll schöner Fahrradständer**  
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**  
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr. Einstellwinkel: 90°. Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Radabstand 350 mm**
- **Tauglich für Reihenmontage**  
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.



### Einseitiger Bogenparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	109,50	3050 3592
3	1050	131,50	3050 3593
4	1400	165,50	3050 3594
5	1750	200,00	3050 3595
6	2100	233,00	3050 3596

(B153)

### Zweiseitiger Bogenparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	165,50	3050 3597
6	1050	233,00	3050 3598
8	1400	300,00	3050 3599
10	1750	365,50	3050 3600
12	2100	428,50	3050 3601

(B153)