

Gasheizer

- **Ausführung**
Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung zum Beheizen von Räumen bei ausreichender Belüftung. **Zündung** manuell (Piezo, Gerät GH 11 M, GH 16 M) oder automatisch (Gerät GH 40 TH, GH 75 TH.).
- **Mit Tragegriffen**

- **Technische Daten**
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.
- **Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar:**
Mehrflaschenanschluss (alle Geräte).
Raum- oder Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel (alle automatisch zündende Geräte).



GH 11 M



GH 16 M



GH 40 TH



GH 75 TH

Typ		GH 11 M	GH 16 M	GH 40 TH	GH 75 TH	
Heizleistung	kW	10,5	10–16	18–33	49–73	
Luftleistung	m³/h	300	300	1000	2300	
Verbrauch	kg/h	0,764	1,16	2,40	5,02	
Zündung		manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	
Gewicht	kg	4,0	4,5	7,5	15,0	
€		269,00	332,00	750,50	1288,00	(B151)
Bestell-Nr.		3062 7523	3062 7531	3062 7533	3062 7534	

Heißluftturbine, ohne Abgasführung

NEU

- **Ausführung**
Mit eingebautem Ölbrenner mit Flammenwächter und Ölvorratsbehälter. Notheizgeräte mit offener Flamme, für Räume mit ausreichender Belüftung. Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Luftschläuchen oder Luftkanälen einsetzbar.

- **Technische Daten**
Netzanschluss 230 V, 50 Hz.



B 70



B 125

Typ	Heizleistung kW	Luftleistung m³/h	Verbrauch kg/h	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
B 70	20,5	410	1,58	13,0	816,00	3062 7536
B 125	40,0	920	3,0	24,0	1073,00	3062 7537

(B151)