

## Beispielkonfiguration Systemtisch

### • Tragkraft

**Ohne Arbeitsplatte** max. 500 kg.

**Wichtige Einschränkung durch die verwendeten Platten:**

Melaminharzbeschichte Platten max. 200 kg.

Hartlaminatplatten max. 200 kg.

ESD-Platten max. 200 kg.

Multiplex-Platten max. 500 kg.



**NEU**  
**OTTOKIND**  
ZUKUNFT EINRICHTEN

✓ **TOP**

Individuelle Arbeitsplatzgestaltung auf Anfrage.

1 Betrieb

## multi4motion – ESD-Arbeitsplatz

### • Ausführung:

Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.

Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.

Mit 30-mm-ESD-Schichtstoffarbeitsplatte lichtgrau.

Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.

Sichtblende: H 250 mm.

Fußstütze durchgehend. Trittpläche: B 500xT 350 mm.

Grundaufbau 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger).

LED-Arbeitsplatzleuchte, L 1250 mm.

1 Ablageboden (B 615xT 410 mm), Neigung verstellbar.

2 Greifschalenschielen (B 655 mm).

1 Satz ESD-Zubehör (Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband).

1 Schwenkarm Typ 01.

1 Schwenkarm Typ 02.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1280x700	730–1250	200	5867,00 (B192)	<b>3030 2295</b>

## multi4motion – Montagearbeitsplatz

### • Ausführung:

Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.

Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.

Mit 30-mm-Hartlaminatplatte lichtgrau.

Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.

Grundaufbau 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger).

LED-Arbeitsplatzleuchte, L 1000/655 mm.

1 Quadratloch-Rückwand (B 1000xH 380 mm), pulverbeschichtet ESD lichtgrau.

2 Lamellenböden (B 1000xT 321/214 mm), inkl. Füllblech.

2 Ablageböden (B 615xT 410 mm).

2 Steckdosenleisten, 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
1685x900	730–1250	200	5089,00 (B192)	<b>3030 2300</b>

## multi4motion – Packarbeitsplatz II

### • Ausführung:

Tischgestell: pulverbeschichtet ESD lichtgrau.

Elektrisch höhenverstellbar. Handtaster mit digitaler Höhenanzeige.

Mit 30-mm-Multiplexplatte, geölt.

Fuß-Seitenverkleidung mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau.

Hängeschrank mit 3 Schubladen (B 432xT 432xH 445 mm).

PC-Halter rechts.

Grundaufbau 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger).

LED-Arbeitsplatzleuchte, L 2x 1000 mm.

2 Quadratloch-Rückwände (B 1000xH 380 mm), pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

2 Lamellenböden (B1000xT 321/214 mm), inkl. Füllblech.

5 Trennstützen aus Blech (T 535xH 400 mm).

1 Lamellenboden (B 1000xT 321 mm), inkl. Anschlagleiste.

1 TFT-Schwenkarm mit Tastatur-/Mausaufnahme.

1 Halter für Rolle max. B 500x Ø 200 mm, inkl. Abreißvorrichtung.

2 Dokumententaschen DIN A4 quer.

2 Halter für Klebebandabroller, inkl. 2 Haken zur Bevorratung.

1 Flaschenhalter für 2 Flaschen.



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Tragkraft max. kg	€	Bestell-Nr.
2030x800/865	730–1250	500	7896,00 (B192)	<b>3030 2305</b>