



Stufenstehtleiter Saferstep S, gebördelt

- **Sichere Standplattform**
Aus Aluminium-Strangpressprofil (300x250 mm) für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten. Mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**
Ab 5 Stufen.
- **Stufen 80 mm mit ZARGES Safer Step Technology**
Holme abriebfest eloxiert. Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung, aus Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6
€		232,50	276,50	297,00	350,00	449,00	493,50	591,50
Bestell-Nr.		3061 8725	3061 8726	3061 8727	3061 8728	3061 8729	3061 8730	3061 8731

Stufenstehtleiter Meistertritt S, gebördelt

- **ZARGES Safer Step Technology**
Patentierter Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
- **Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge**
Besonders großflächige Arbeitsplattform für einen komfortablen Stand (380x390 mm).
- **Serienmäßig mit zwei Handläufen**
80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Leiterlänge	m	1,92	2,20	2,48	2,75	3,32	3,88	4,44
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10
Plattformhöhe	m	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,59	3,11
untere äußere Breite	m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3	23,3
€		456,00	515,00	569,00	630,50	718,00	826,00	964,00
Bestell-Nr.		3061 1930	3061 1932	3061 1934	3061 1936	3061 1938	3061 1940	3061 2270