



### Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step

**• Trittsicher und stabil**

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

**Die clip-step-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.**

DIN EN 131



**• Komfortable Handhabung beim Transport**

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

**• Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme**

**• Maximale Belastung: 150 kg**



Leiterschuh



clip-step-Stufenauflage



safe-cap-Leitern-Gelenk



ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80	5,30
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5
€		226,00	272,00	319,00	376,00	472,00	522,00	570,00	636,00	744,00	898,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 3946	3065 3947	3065 3948	3065 3949	3065 3950	3065 3951	3065 3952	3065 3953	3065 3954	3065 3955

### Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13

**• Trittsicher und stabile Stehleiter aus Aluminium**

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

**Die clip-step R13-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.**

DIN EN 131



**• Komfortable Handhabung**

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

**• Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme**

**• Maximale Belastung: 150 kg**



clip-step R13 - zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



Leiterschuh



clip-step R13-Stufenauflage



safe-cap-Leitern-Gelenk



ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
€		234,00	284,00	325,00	390,00	492,00	548,00	602,00	668,00	788,00	950,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 3956	3065 3957	3065 3958	3065 3959	3065 3960	3065 3961	3065 3962	3065 3963	3065 3964	3065 3965