



Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step

DIN EN 131 **GARANTIE 15**

- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und gebördelter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“.
- **Komfortable Handhabung beim Transport**
Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis:

Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.



Leiterschuh



ergo-pad®-Griffzone



clip-step-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl inkl. Standplattform		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	kg	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1
€		206,00	280,00	348,00	434,00	510,00	606,00	695,00	763,00	910,00	1102,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 3966	3065 3967	3065 3968	3065 3969	3065 3970	3065 3971	3065 3972	3065 3973	3065 3974	3065 3975



Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step R13

DIN EN 131 **GARANTIE 15**

- **Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium**
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und gebördelter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“.
- **Komfortable Handhabung**
Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.
- **Maximale Belastung: 150 kg**

✓ **TOP**

clip-step R13 - zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.

Hinweis:

Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.



Leiterschuh



ergo-pad®-Griffzone



clip-step R13-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	kg	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
€		214,00	296,00	372,00	466,00	550,00	654,00	751,00	827,00	990,00	1198,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 3976	3065 3977	3065 3978	3065 3979	3065 3980	3065 3981	3065 3982	3065 3983	3065 3984	3065 3985