

## ■ Spanplatten-Ebenen, aufgelegt, 38 mm stark

- · Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen Spanplatten für Holme 3600 mm werden segmentiert geliefert.
- Lieferumfang

Inkl. Zentrierblech gegen Verschieben der Spanplatte.

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Zentrierbleche	€	Bestell-Nr.
800	1825	1378	4	131,00	3049 4105
800	2700	2045	4	191,00	3049 4106
800	3600	2732	8	259,50	3049 3436
1100	1825	909	4	178,00	3049 4107
1100	2700	1350	4	260,00	3049 4108
1100	3600	1803	8	352,00	3049 3437
				(B249)	

### Zentrierblech, einzeln

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 50-mm-Holme	2,94	3049 3454
	(B249)	

# ☑ Spanplatten-Ebenen, versenkt, 38 mm stark

- Für Holme mit einer Tiefe von 50 mm
- Inkl. Tiefenauflage

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Tiefenauflagen	€	Bestell-Nr.
800	2700	2009	4	314,00	3049 1372
800	3600	2822	6	447,50	3049 1373
1100	2700	2762	4	420,00	3049 1374
1100	3600	3881	6	595,50	3049 1375
				(B249)	

# 2


### El Gitterrückwand blau, verzinkt

# Zur Absicherung

Gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und in Arbeitsbereichen. Masche 50x50x3 mm.

Inkl. Abstandshalter 150 mm, zur Rückseiten-Befestigung am Rahmen.

Rahmen blau, Maschengitter verzinkt.



THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY				
11:22	Feldbreite	Gitterhöhe	€	Bestell-Nr.
	mm	mm		
	1825	1000	193,50	3049 3444
	1825	1500	283,50	3049 3445
	2700	1000	298,00	3049 3446
Markettaniffth americ	2700	1500	420,00	3049 3447
	3600	1000	396,00	3049 3448
	3600	1500	561,50	3049 3449
			(B249)	



Abstandhalter zur Befestigung am Rahmen.

