

Allzweckgerät UNOplus-A mit Rundstahlkette, 750–6000 kg

- **Tragfähigkeit 750–6000 kg**
Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech.
Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen.
Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben.
- **Handlich und vielseitig**
Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreisaltung. Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.
- **Geschmiedete Trag- und Lasthaken**
Gefertigt aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl. Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen.
- **Serienmäßig verzinkte, hochfeste Lastkette**
Entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.

- **Kettenführung im Gehäuse integriert**
Sorgt für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad. Leichtgängige Kettenfreisaltung zum schnellen Anschlagen der Last. Robustes Kettenendstück.
- **Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung**
Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff.
Robustes Stahlbandrad.



Modell UNOplus in explosionsgeschützter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Yale®



750 kg 1500 kg 3000 kg 6000 kg

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6x18	20	7,2	357,00	3060 5699
UNOplus 750 A	750	1	3,0	6x18	20	7,2	396,00	3060 5700
UNOplus 750 A	750	1	6,0	6x18	20	7,2	445,00	3060 5701
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8x24	35	12,5	417,50	3060 5702
UNOplus 1500 A	1500	1	3,0	8x24	35	12,5	475,50	3060 5703
UNOplus 1500 A	1500	1	6,0	8x24	35	12,5	601,00	3060 5704
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10x30	40	21,5	635,00	3060 5705
UNOplus 3000 A	3000	1	3,0	10x30	40	21,5	709,00	3060 5706
UNOplus 3000 A	3000	1	6,0	10x30	40	21,5	866,00	3060 5707
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10x30	40	32,0	1145,00	3060 5708
UNOplus 6000 A	6000	2	3,0	10x30	40	32,0	1303,00	3060 5709
UNOplus 6000 A	6000	2	6,0	10x30	40	32,0	1630,00	3060 5710

(B381)

Hebelzug PT-A mit Rundstahlkette, 800–6300 kg

- **Auch für schwierigste Einsätze**
Kettenfreisaltung zum schnellen Durchziehen der Kette in unbelastetem Zustand.
- **Hohe Qualität**
Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften. Drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügel.
- **Sicheres Handling**
Kurzer Handhebel mit Gummihandgriff erleichtert die Bedienung.
- **Optionale Zusatzausstattung**
Mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) gegen Mehrpreis lieferbar.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenmaße dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gew. bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
800	1	5,6x17,1	1,5	26	5,5	504,00	3060 1053
800	1	5,6x17,1	3,0	26	5,5	537,50	3060 5711
800	1	5,6x17,1	6,0	26	5,5	606,00	3060 5712
1600	1	7,1x21,2	1,5	30	9,6	657,50	3060 1055
1600	1	7,1x21,2	3,0	30	9,6	724,50	3060 5713
1600	1	7,1x21,2	6,0	30	9,6	861,00	3060 5714
3200	1	9 x27,2	1,5	38	16	928,00	3060 1058
3200	1	9 x27,2	3,0	38	16	1008,00	3060 5715
3200	1	9 x27,2	6,0	38	16	1167,00	3060 5716
6300	2	9 x27,2	1,5	39	31	1465,00	3060 1059
6300	2	9 x27,2	3,0	39	31	1624,00	3060 5717
6300	2	9 x27,2	6,0	39	31	1945,00	3060 5718

(B379)

