



Stahlwinde Modell SJ mit fester Klaue

- Leichtes Heben schwerer Lasten**
 Präzise Übersetzung für minimalen Kraftaufwand, keine Traglastreduzierung auf der Klaue, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
- Sichere Bedienung**
 Rückschlagsicherung durch selbsthemmende Sicherheitskurbel, verringertes Verletzungsrisiko und mehr Bewegungsspielraum durch umlegbaren Gummigriff, Lastdruckbremse für sicheren Halt in jeder Position.
- Technische Kenndaten**
 Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
 Stahlgewinde gemäß DIN 7385.



Modell	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
SJ 15	1500	725	360	17	332,00	3064 3350
SJ 30	3000	735	360	20	382,00	3064 3351
SJ 50	5000	730	350	27	447,50	3064 3352
SJ 100	10000	800	410	43	715,00	3064 3353

(B380)



Stahlwinde Modell STW-V mit verstellbarer Hubklaue

- Massive Ausführung**
 Aus robustem Stahl, Zahnstange aus Vollmaterial, stabile Bodenplatte, gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung.
- Leichtes Heben schwerer Lasten**
 Präzise Übersetzung für minimalen Kraftaufwand, keine Traglastreduzierung auf der Klaue, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
- Technische Kenndaten**
 Tragfähigkeit: 3000–10000 kg.
 Stahlwinde gemäß DIN 7385.



Modell	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
STW-V 3000	3000	725	350	23	760,00	3060 4653
STW-V 5000	5000	725	300	29	878,00	3060 4654
STW-V 10000	10000	792	300	46	1321,00	3060 4655


(B379)

3 Transport

Stahlwinde Modell TK



- Robuste Ausführung**
 Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte.
- Sichere Bedienung**
 Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
- Technische Kenndaten**
 Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
 Gefertigt nach DIN 7355.



Tragfähigkeit t	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß I mm	Maß J mm	Maß K mm	Maß L mm	Maß M mm	Maß N mm	Maß O mm	Maß P mm	Maß Q mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.	
1,5	28	300	81	100	600–900	60–360	55	46	110	225	163	119	175	113	13,5	294,00										3060 1974
3,0	35	355	83	130	730–1090	70–425	60	45	140	249	197	140	235	127	21,2	331,00										3060 1975
5,0	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	275	198	155	217	127	28,5	441,50										3060 1976
10,0	58	390	124	140	800–1210	85–490	86	76	170	300	250	185	187	248	46,8	625,00										3060 1977

(B452)