

### 1 Einstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Einstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
			€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1120	61,30	3060 1810	11,65	3060 1816	37,60	3060 1822
110x 60	7	1500	68,20	3060 1811	16,50	3060 1817	46,50	3060 1823
110x 60	8	2000	74,70	3060 1812	17,45	3060 1818	47,30	3060 1824
135x 75	10	3150	95,60	3060 1813	23,50	3060 1819	58,20	3060 1825
160x 90	13	5300	161,00	3060 1814	38,60	3060 1820	80,40	3060 1826
180x100	16	8000	246,00	3060 1815	55,50	3060 1821	113,50	3060 1827

(B456) (B456) (B456)



### 2 Zweistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Zweistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1600	1120	109,50	3060 1828	23,80	3060 1834	37,60	3060 1840
110x 60	7	2120	1500	127,00	3060 1829	33,00	3060 1835	46,50	3060 1841
135x 75	8	2800	2000	136,00	3060 1830	34,90	3060 1836	47,30	3060 1842
160x 90	10	4250	3150	177,50	3060 1831	46,90	3060 1837	58,20	3060 1843
180x100	13	7500	5300	306,50	3060 1832	75,80	3060 1838	80,40	3060 1844
200x110	16	11200	8000	476,50	3060 1833	111,00	3060 1839	113,50	3060 1845

(B456) (B456) (B456)



### 3 Dreistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Dreistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	180,50	3060 1846	35,60	3060 1852	37,60	3060 1858
135x 75	7	3150	2240	201,50	3060 1847	49,50	3060 1853	46,50	3060 1859
160x 90	8	4250	3000	226,50	3060 1848	52,30	3060 1854	47,30	3060 1860
180x100	10	6700	4750	295,50	3060 1849	70,40	3060 1855	58,20	3060 1861
200x110	13	11200	8000	498,50	3060 1850	115,50	3060 1856	80,40	3060 1862
260x140	16	17000	11800	797,00	3060 1851	166,50	3060 1857	113,50	3060 1863

(B456) (B456) (B456)



### 4 Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Vierstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	229,00	3060 1864	47,50	3060 1870	37,60	3060 1876
135x 75	7	3150	2240	256,50	3060 1865	66,00	3060 1871	46,50	3060 1877
160x 90	8	4250	3000	284,50	3060 1866	69,80	3060 1872	47,30	3060 1878
180x100	10	6700	4750	372,50	3060 1867	93,90	3060 1873	58,20	3060 1879
200x110	13	11200	8000	630,00	3060 1868	151,50	3060 1874	80,40	3060 1880
260x140	16	17000	11800	1006,00	3060 1869	222,00	3060 1875	113,50	3060 1881

(B456) (B456) (B456)

