Transportgeräte

## **□** - **□** Handwagen

Robuste Ausführung

Aus Stahlrohr geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Deichsel anschraubbar.

· Räder mit Luftbereifung

Naben mit Rollenlager.
Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

■ Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
■ Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt, BxTxH 420x715x320 mm.

Mit roter Kunststoffmulde, 200 Liter Inhalt,
BxTxH 665x990x476 mm.

Mit Geländer 180/250 mm hoch, Deichsel anschraubbar,

Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250mm hoch.







Abb.	Tragkraft	Ladefläche BxT	Außenmaße BxTxH	Luftbereifung	Gewicht	€	Bestell-Nr.
	kg	mm	mm	mm	kg		
1	200	356x 690	596x1381x777	260x 85	11,0	165,50	3020 5971
0	200	458x 835	682x1524x777	260x 85	13,5	201,00	3020 5972
2	200	332x 632	596x1401x777	260x 85	10,5	184,50	3020 5973
3	200	425x 750	682x1566x777	260x 85	17,0	317,50	3020 5974
4	200	445x 795	691x1476x730	260x 85	18,0	285,50	3020 5975
4	400	545x 845	832x1526x801	400x100	22,0	381,00	3020 5976
4	400	545x1145	832x1826x801	400x100	25,0	416,50	3020 5977
5	200	445x 795	691x1476x730	260x 85	21,0	349,00	3020 5978
5	400	545x 845	832x1526x801	400x100	25,0	423,00	3020 5979
5	400	545x1145	832x1826x801	400x100	29,0	492,00	3020 5980
						(B336)	