

**1 – 4 Transportwagen mit Gitterwänden**

• **Robuste Verarbeitung**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

• **Bester Einblick**

Wände aus Drahtgitter: 50x50x4 mm.  
Stirnwandhöhe: 500 mm.  
Längswandhöhe: 500 mm.

• **Holzwerkstoffplatten**

Oberfläche Buchendekor.

• **2 Lenk- und 2 Bockrollen**

Thermoplastische Kunststoffbereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.



fetra-Zentralbremsystem

Erklärung siehe Seite 3/19.



**1** Stirnwandwagen



**2** Doppel-Stirnwandwagen



**3** Dreiwandwagen



**4** Vierwandwagen, Längswand herausnehmbar

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
<b>1</b>	500	500x 850	509x 970x948	160	26,0	253,50	<a href="#">3020 6490</a>
<b>1</b>	600	600x1000	609x1120x990	200	34,0	266,50	<a href="#">3020 6491</a>
<b>1</b>	600	700x1000	709x1120x990	200	37,0	275,50	<a href="#">3020 6492</a>
<b>1</b>	600	800x1200	809x1320x990	200	43,0	295,50	<a href="#">3020 6493</a>
<b>2</b>	500	500x 850	509x1030x948	160	30,0	313,00	<a href="#">3020 6494</a>
<b>2</b>	600	600x1000	609x1180x990	200	38,0	329,00	<a href="#">3020 6495</a>
<b>2</b>	600	700x1000	709x1180x990	200	42,0	336,50	<a href="#">3020 6496</a>
<b>2</b>	600	800x1200	809x1380x990	200	48,0	359,00	<a href="#">3020 6497</a>
<b>3</b>	500	500x 850	509x1030x948	160	34,0	366,50	<a href="#">3020 6498</a>
<b>3</b>	600	600x1000	609x1180x990	200	42,0	386,50	<a href="#">3020 6499</a>
<b>3</b>	600	700x1000	709x1180x990	200	46,0	389,00	<a href="#">3020 6500</a>
<b>3</b>	600	800x1200	809x1380x990	200	54,0	421,00	<a href="#">3020 6501</a>
<b>4</b>	500	500x 850	509x1030x948	160	38,0	417,50	<a href="#">3020 6502</a>
<b>4</b>	600	600x1000	609x1180x990	200	47,0	441,00	<a href="#">3020 6503</a>
<b>4</b>	600	700x1000	709x1180x990	200	51,0	443,00	<a href="#">3020 6504</a>
<b>4</b>	600	800x1200	809x1380x990	200	59,0	476,50	<a href="#">3020 6505</a>

(B336)