Ⅱ – **☑** Transportwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt Tragkraft 500/600 kg.
 Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
 Wand 500 mm hoch, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



fetra-Zentralbremssvstem
Erklärung siehe
Seite 3/19.

- Stirnwandwagen Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte.
- ☑ Doppel-Stirnwandwagen2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte.
- Dreiwandwagen 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte.
- VierwandwagenStirnwände und 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte.



Transportgeräte







Abb.	Tragkraft	Ladefläche BxT	Außenmaße BxTxH	Rad-Ø	Gewicht	€	Bestell-Nr.
	kg	mm	mm	mm	kg		
1	500	500x 850	509x 970x948	160	26,0	262,00	3020 6027
11	600	600x1000	609x1120x990	200	31,0	277,50	3020 6028
11	600	700x1000	709x1120x990	200	33,0	284,50	3020 6029
11	600	800x1200	809x1320x990	200	39,0	304,50	3020 6030
2	500	500x 850	509x1030x948	160	30,0	330,00	3020 6031
2	600	600x1000	609x1180x990	200	38,0	349,00	3020 6032
2	600	700x1000	709x1180x990	200	42,0	353,00	3020 6033
2	600	800x1200	809x1380x990	200	48,0	376,50	3020 6034
3	500	500x 850	509x1030x948	160	34,0	376,50	3020 6035
3	600	600x1000	609x1180x990	200	42,0	393,00	3020 6036
3	600	700x1000	709x1180x990	200	45,0	402,00	3020 6037
3	600	800x1200	809x1380x990	200	54,0	427,50	3020 6038
4	500	500x 850	509x1030x948	160	38,0	419,00	3020 6039
4	600	600x1000	609x1180x990	200	47,0	431,00	3020 6040
4	600	700x1000	709x1180x990	200	51,0	444,50	3020 6041
4	600	800x1200	809x1380x990	200	59,0	477,50	3020 6042
						(B336)	

(B336)