Dreiwandwagen

Ausführung

Abb.

4

4

4

4

Trag-

kraft kg

400

500

500

500

Ladefläche

475x 850

575x1000

675x1000

775x1200

BxT

mm

Rad-

Ø

mm

160

200

200

200

Gewicht

kg

38,0

45,0

48.5

56,0

Stirnwandhöhe: 515 mm. Längswandhöhe: 515 mm.

VAR Die perfekte	IO fit form des Transports
)



D Vierwandwagen

Ausführung

Mit einer herausnehmbaren Längswand. Stirnwandhöhe: 515 mm. Längswandhöhe: 515 mm.

E RAL 5010	
)
D U	
🖉 🌒 🖬 RAL 7016	

Transport

3

3/47

RAL 5010 enzianblau RAL 7016 anthrazitgrau Abb. Trag-Ladefläche Rad-Gewicht € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. kraft BxT Ø kg kg mm mm 5 400 450x 850 160 43,5 361,50 3020 5478 361,50 3020 6420 5 500 550x1000 200 51,0 376,00 3020 5780 376,00 3020 6422 54,0 5 500 650x1000 200 386,50 3020 5479 386.50 3020 6424 5 500 750x1200 200 61,0 414,00 3020 5480 414,00 3020 6426 (B340) (B340)

RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr.

3020 5475

3020 5778

3020 5476

3020 5477

€

325,00

340,50

346.00

369,50

(B340)

RAL 7016 anthrazitgrau

Bestell-Nr.

3020 6414

3020 6416

3020 6418

€

325,00

340,50

346.00

(B340)

C Langgutwagen

Ausführung

Wandhöhe 625/750 mm.



Abb.	Trag- kraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad- ∅ mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
6	500	540x1060	200	44,5	RAL 5010 enzianblau	357,50	3020 5782
6	500	640x1060	200	46,0	RAL 5010 enzianblau	360,50	3020 5481
6	500	740x1260	200	53,0	RAL 5010 enzianblau	385,00	3020 5482
						(B340)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.