

**1 – 4 ESD-Transportwagen**

- **Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)**  
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.  
Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.  
Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
- **ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)**  
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.  
Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.  
Reifen nicht kreidend (spurlos).
- **2 Lenk- und Bockrollen**  
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.  
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

- 1 ESD-Schiebebügelwagen**
- 2 ESD-Tischwagen**  
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- 3 ESD-Tischwagen**  
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg,  
Böden mit 5 mm hohem Rand.
- 4 ESD-Etagenwagen**  
Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.



Erklärung siehe Seite 3/19.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-∅ mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	509x 970x 950	500x 850	235	160	24,0	387,50	3020 6064
1	600	609x1120x 990	600x1000	276	200	30,0	460,00	3020 6065
1	600	709x1120x 990	700x1000	276	200	33,0	490,00	3020 6066
1	600	809x1320x 990	800x1200	276	200	38,0	552,00	3020 6067
2	500	509x1047x 867	500x 850	235, 867	160	38,0	586,50	3020 6068
2	600	609x1197x 908	600x1000	276, 908	200	47,0	701,00	3020 6069
2	600	709x1197x 908	700x1000	276, 908	200	52,0	731,00	3020 6070
2	600	809x1397x 908	800x1200	276, 908	200	61,0	857,50	3020 6071
3	300	511x 986x1039	500x 850	206, 827	125	29,0	496,50	3020 6072
3	300	611x1136x1039	600x1000	206, 827	125	38,0	541,00	3020 6073
4	600	609x1169x1800	600x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	72,0	978,50	3020 6074
4	600	709x1169x1800	700x1000	276, 576, 876, 1176, 1476	200	84,0	1135,00	3020 6075
4	600	809x1369x1800	800x1200	276, 576, 876, 1176, 1476	200	121,0	1374,00	3020 6076

(B336)

**5 ESD-Materialständer**

- **Geeignet für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.**  
Profilstahl- und Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.  
Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.  
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fahrbar.
- **TPE-ESD-Bereifung**  
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- **4 Lenkrollen**  
2 Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung.



Abb.	Tragfähigkeit kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Höhenverstellbar mm	Rad-∅ mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	150	405x605x995	405x605	720-995	75	17,0	320,00	3020 6077

(B336)