

Hubtransporter, mechanisch

- Tragfähigkeit: 600 kg pro Paar**

Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

- Sichere 1-Mann-Bedienung**

Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrurt spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

- Robuste und sichere Konstruktion**

Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.

Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Lenkrollen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

- Lieferumfang**

2 Transporter mit selbsthemmender Sicherheits-Spindel und Zurrurt, Länge 5 m.

Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
300	570x400x775	225x120	974,00 (B396)	3020 1265



Hubtransporter, hydraulisch

- Tragfähigkeit: 1800 kg pro Paar**

Für ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Gütern von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

- Sichere Bedienung**

Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlagefläche oben einstellen und Zurrurt spannen. Auf beiden Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

- Robuste und sichere Konstruktion**

Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.

Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegefläche mit Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte Schwerlastrollen, Ø 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

- Lieferumfang**

2 Transporter mit hydraulischer Hubeinheit und Zurrurt, Länge 5 m. Handgriffe zur direkten Radsteuerung.



Modell 1



2 Einsatzbeispiel



Modell 2

Modell	Hub mm	Maße BxTxH mm	Schaufelmaß BxT mm	€/Paar	Bestell-Nr.
1	100	700x400x 900	600x60	1174,00	3020 1266
2	250	700x400x1050	600x60	1350,00 (B396)	3020 1267