



Elektropumpe HORNET 40

• Anwendungsgebiet

Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat.

• Technische Kenndaten

Förderleistung: ca. 31-38 l/min. (modellabhängig).
 Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz oder 12 V bzw. 24 V.
 Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
 Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19 oder Automatik-Zapfventil A 2010.

• Lieferumfang

Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.
 Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G 2").
 Schutzkontaktstecker.

Elektropumpe HORNET G 40/12

Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 30 l/min, Anschlussspannung 12 V – mit Niedervoltstecker.

Elektropumpe HORNET G 40/24

Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 35 l/min, Anschlussspannung 24 V – mit Niedervoltstecker.

Optional mit Automatik-Zapfventil A 2010
 (die angegebene Förderleistung ändert sich geringfügig).



HORNET W 40 Automatik.



HORNET W 40 Standard.

| Ausführung | € | Bestell-Nr. |
|----------------------------|--------|------------------|
| HORNET W 40 Standard | 278,00 | 3010 3968 |
| HORNET G 40/12 V Standard | 330,00 | 3010 3969 |
| HORNET G 40/24 V Standard | 330,00 | 3010 3970 |
| HORNET W 40 Automatik | 450,00 | 3010 3971 |
| HORNET G 40/24 V Automatik | 470,00 | 3010 3973 |

(B429)

Selbstansaugende Hybridpumpe HORNET W 85 H Standard/X

• Hybridpumpenprinzip

Kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

• Starke Förderleistung

Standard: ca. 68 l/min – 65 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3

X: ca. 80 l/min – 75 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3

• Technische Kenndaten

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.
 Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
 Zapfschlauch: **Standard:** 4,00 m Zapfschlauch, DN 19x4 mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 24 mm).
X: 4,00 m Zapfschlauch, **DN 25x4** mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 30 mm).

• Lieferumfang

Integrierter Heberschutz.
 Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
 Schutzkontaktstecker.



Abb. zeigt HORNET W 85 H Standard.

| Ausführung | € | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|---------|------------------|
| HORNET W85 H Standard | 637,50 | 3010 3974 |
| HORNET W85 H X | 1110,00 | 3010 3975 |
| HORNET W85 H FMT 3 Standard | 860,00 | 3010 3987 |
| HORNET W 85 H X FMT 3 | 1260,00 | 3010 3988 |

(B429)

Elektr. Durchflusszähler FMT 3

Nachrüstätze für HORNET 40 und HORNET W 85 H (nicht eichfähig)

• Die Mengen exakt im Blick

Turbinenradzähler für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzkonzentrat, AdBlue, RME und Wasser.

• Technische Kenndaten

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
 Messgenauigkeit: ± 1 %.
 Nenndruck: 10 bar.
 Schutzart: IP 65.
 Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre.

• Lieferumfang

Inkl. Verschraubungen und Dichtungen zum Anbau an die HORNET 40 oder HORNET W 85 H.

| Ausführung | € | Bestell-Nr. |
|------------------------------|--------|------------------|
| FMT 3 Nachrüstatz für W 85 H | 270,50 | 3010 3989 |
| FMT 3 Nachrüstatz für W 40 | 270,50 | 3010 3990 |

(B429)

