

Hybridpumpe HORNET W 85 H inox zur Förderung von AdBlue®

- **Selbstansaugend**
Hybridpumpe für Harnstoff AUS 32.
- **Geräte sind vormontiert**
Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher.
- **Technische Kenndaten**
Förderleistung: ca. 48 l/min.
Antriebsleistung: 0,55 kW.
Antriebsspannung: 230 V/50 Hz.
Stromaufnahme: 2,6 A.
Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C.
Schutzart: IP 54.
Kabellänge: 4 m.



Hybridpumpe für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®

- Edelstahl-Montagekonsole, Saugschlauch mit SEC-Kupplung



HORNET W 85 H inox Light, mit Standard-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig).

Ausführung	Länge Zapfschlauch m	€	Bestell-Nr.
HORNET W 85 H inox Light, mit Standard-Zapfventil	4	619,00	3010 3980
HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil	8	829,00	3010 3981
HORNET W 85 H inox FMT 3, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig)	8	934,00	3010 3982

(B428)

Hybridpumpe für 200-l-Fässer zur Förderung von AdBlue®

- Fassverschraubung G 2", Saugrohrlänge 1000 mm



HORNET W 85 H inox Light, mit Standard-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil.



HORNET W 85 H inox, mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig).

Ausführung	Länge Zapfschlauch m	€	Bestell-Nr.
HORNET W 85 H inox Light, Fasspumpe mit Standard-Zapfventil	4	619,00	3010 3983
HORNET W 85 H inox, Fasspumpe mit Automatik-Zapfventil	8	829,00	3010 3984
HORNET W 85 H inox FMT 3, Fasspumpe mit Automatik-Zapfventil und elektronischem Durchflussmesser FMT 3 (nicht eichfähig)	8	934,00	3010 3985

(B428)