

### Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

Schnellspann-  
system

Leistungsstarker Motor mit Konstantelektronik und X-LOCK.

**Produkteigenschaften:**

- Konstantelektronik, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control und Wiederanlaufschutz
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s <sup>2</sup>	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	165,90	(E002)
Bestell-Nr.		<b>0125 0013</b>	



**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff



### Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional

Schnellspann-  
system

Leistungsstarker Motor mit Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl und X-LOCK.

**Produkteigenschaften:**

- KickBack Control, Konstantelektronik und Overload Protection
- Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz
- Vibration-Control-Haltegriff
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2800-11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s <sup>2</sup>	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	290,85	(E002)
Bestell-Nr.		<b>0125 0016</b>	



**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Zusatzgriff



### Trennscheibe PSF STEELOX

**Produkteigenschaften:**

- Hohe Trennleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min <sup>-1</sup>	€/Stück	Bestell-Nr.
125 x 1,0	gerade	12200	2,18	<b>8918 1125</b>
125 x 1,6	gerade	12200	2,26	<b>8914 4125</b>
125 x 2,4	gekröpft	12200	2,32	<b>8918 3125</b>

(W835)