

### Schlagschrauber 9012SPC

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Ablufführung durch den Handgriff nach unten.

**Produkteigenschaften:**

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	7000
Lösedrehmoment max.	Nm	850
Anziedrehmoment max.	Nm	750
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,6
	€/Stück	149,90 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0260</b>

### Schlagschrauber 9012EL-SPC

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Eine innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite ermöglicht die bequeme Einhandbedienung des Schlagschraubers.

**Produkteigenschaften:**

- Ablufführung durch den Handgriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Vierstufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Empfohlenes Drehmoment: 881 Nm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



**INFO**

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	8000
Lösedrehmoment max.	Nm	1700
Anziedrehmoment max.	Nm	1054
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,3
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2
	€/Stück	320,80 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0200</b>

### Schlagschrauber 9012 TT

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben.

**Produkteigenschaften:**

- Kurze Bauform – 128 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Ablufführung durch den Handgriff nach unten
- Kälteisolierter Griff
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



**INFO**

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	8300
Lösedrehmoment max.	Nm	2200
Anziedrehmoment max.	Nm	1356
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,5
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,6
	€/Stück	235,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0470</b>

### Schlagschrauber 9012ATT

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------



Kurzer, kompakter Schlagschrauber in abgewinkelter Bauform für schwer erreichbare Stellen wie Bremsattelverschraubungen.

**Produkteigenschaften:**

- Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff
- Ablufführung durch den Handgriff nach unten
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder\*innen
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



**INFO**

Vibrationsarm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	8000
Lösedrehmoment max.	Nm	550
Anziedrehmoment max.	Nm	500
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,9
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,3
	€/Stück	160,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0477</b>