

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32

im
Koffer
 FEIN

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	450
HM-Kernbohr-Ø	mm	32
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32
Kernbohrtiefe	mm	50
Hub	mm	90
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4
Kernbohrerwechsel		Innensechskantschlüssel 5 mm
Magnetfuß-Abmessung	mm	170 x 80
Magnethaltekraft	N	10000
Gewicht nach EPTA	kg	10,8
	€/Stück	599,00 (E027)
Bestell-Nr.		0111 0203

1 Handgeführte
Elektrowerkzeuge

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 QW

Schnell-
spann-
systemim
Koffer
 FEIN

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	450
HM-Kernbohr-Ø	mm	32
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32
Kernbohrtiefe	mm	50
Hub	mm	90
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4
Kernbohrerwechsel		Werkzeuglos
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80
Magnethaltekraft	N	10000
Gewicht nach EPTA	kg	11
	€/Stück	679,00 (E027)
Bestell-Nr.		0111 0204

