

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q

Schnell-
spann-
systemim
Koffer

FEIN

Diese Kernbohrereinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank

- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührungsschutz, Koffer



i INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	130–520/400–1600	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	186 x 70	
Magnethaltekraft	N	9500	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1599,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0240	

	€/Stück	1599,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0250	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 36 MAGSPEED

Bürstenloser
MotorSchnell-
spann-
systemim
Koffer

NEU

FEIN

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Verdoppelung der Produktivität
- Stabile Drehzahl- und Drehmomentskurve
- Magnetkraftanzeige
- Kippsensor, integrierter Kühlmitteltank und Personen-Schutzschalter
- Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührungsschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm, Koffer



Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–620	
Lastdrehzahl	min ⁻¹	0–620	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	20	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	107	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	929,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1127	