

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 110-4M

Schnellspannsystem
im Koffer



Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:

- Extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Hohe Magnethaltekraft
- Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit
- Kippsensor
- Drehmoment Rutschkupplung
- Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlreduzierung
- Rechts-/Linkslauf
- MK4-Werkzeugaufnahme
- Integrierter Kühlmitteltank
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittel-tank, Zurring mit Ratsche, Späneha-ken, je 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, je 1 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatz-Handgriff, Koffer



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	min ⁻¹	60–120/90–170/ 150–300
HM-Kernbohr-Ø	mm	110
HSS-Kernbohr-Ø	mm	80
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	100
Spiralbohrer-Ø	mm	40
Gewindeschneiden		M36
Senk-Ø	mm	60
Reiben-Ø	mm	36
Hub	mm	280
Hubbereich gesamt	mm	400
Kernbohraufnahme		Weldon 32
Werkzeugaufnahme		MK 4
Magnetfuß-Abmessung	mm	240 x 120
Magnethaltekraft	N	23000
Gewicht nach EPTA	kg	39
	€/Stück	3199,00 (E028)
Bestell-Nr.		0110 0647


QuickIN-Aufnahmeschaft

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- QuickIN-Aufnahmeschaft zur Nutzung von MK-Werkzeugen
- Für den Einsatz von FEIN-Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohrereinheiten mit MK-Aufnahme
- Mit externer Kühlschmiermittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitt-tiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/Stück	Bestell-Nr.
12–35	50	MK 2	QuickIN	202,50	0110 0633
12–65	50	MK 3	QuickIN	212,80	0110 0635

(E032)

Adapter mit QuickIN-MAX-Aufnahme

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- QuickIN-MAX-Aufnahme zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/Stück	Bestell-Nr.
QuickIN-MAX	QuickIN	53,00 (E032)	0110 0835

Wechselreduziereinsatz

Produkteigenschaften:

- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewin- deschneideinsätzen Größe 2 (M6–M20)
- In Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



Bestell-Nr.	€/Stück	(E032)
0110 0820	247,50	

HM-Kernbohrer Ultra 50

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-MAX-Aufnahme



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/Stück	Bestell-Nr.
50	50	105,00	1057 5050
51	50	116,00	1057 5150
52	50	116,00	1057 5250
53	50	116,00	1057 5350
54	50	116,00	1057 5450
55	50	116,00	1057 5550
56	50	121,00	1057 5650
57	50	121,00	1057 5750
58	50	121,00	1057 5850
59	50	121,00	1057 5950
60	50	121,00	1057 6050
61	50	137,00	1057 6150
62	50	137,00	1057 6250
63	50	137,00	1057 6350
64	50	137,00	1057 6450
65	50	137,00	1057 6550
66	50	157,00	1057 6650
67	50	157,00	1057 6750
68	50	157,00	1057 6850
69	50	157,00	1057 6950
70	50	173,50	1057 7050
71	50	175,00	1057 7150
72	50	177,00	1057 7250
73	50	178,50	1057 7350
74	50	180,00	1057 7450
75	50	181,50	1057 7550
76	50	190,00	1057 7650
77	50	191,50	1057 7750
78	50	194,00	1057 7850
79	50	196,50	1057 7950
80	50	196,50	1057 8050

(W149)