

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 100 K

Schnellspannsystem **im Koffer**



Diese Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechtslauf ermöglicht Kernbohrungen bis zu Ø 32 mm.

Produkteigenschaften:

- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Magnet-Indikator
- Rechtslauf

Lieferumfang: Maschine, Auswerfstift, Sicherungsspanngurt, Koffer



Leistung	W	1050
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	460
Kernbohr-Ø	mm	32
Kernbohrtiefe	mm	55
Hub	mm	70
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm
Magnetfuß-Abmessung	mm	160 x 80
Abmessung (L x B x H)	mm	230 x 157 x 370
Gewicht	kg	9,9
	€/Stück	805,00 (E012)
Bestell-Nr.		0100 0820

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 485 SB

Schnellspannsystem **im Koffer**



Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Kegeldorn MK2/B 16, Gewindebohradapter, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer



INFO
Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1150
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	50–250/100–450
Kernbohr-Ø	mm	50
Kernbohrtiefe	mm	55
Spiralbohr-Ø	mm	18
Gewinde		M16
Hub	mm	160
Aufnahme		MK2
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 178 x 598
Gewicht	kg	13
	€/Stück	1590,00 (E012)
Bestell-Nr.		0100 0822

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 525 SB

Schnellspannsystem **im Koffer**



Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle

- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, 2 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer

Leistung	W	1600
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	700–280/180–580
Kernbohr-Ø	mm	50
Kernbohrtiefe	mm	75
Spiralbohr-Ø	mm	20
Gewinde		M20
Hub	mm	160
Aufnahme		MK3
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 171 x 492
Gewicht	kg	16
	€/Stück	1990,00 (E012)
Bestell-Nr.		0100 0823

INFO
Swivel-Base-Justiervorrichtung

