

## Schlagbohrmaschine SBE 800-2

NEU

Schnellspann-  
system im  
Koffer

Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien.

**Produkteigenschaften:**

- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min <sup>-1</sup>	0–1200/0–3200
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0–58900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	20/18
Drehmoment	Nm	32
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s <sup>2</sup>	23,7
Gewicht nach EPTA	kg	2,3
	€/Stück	132,00 (E201)

Bestell-Nr. **0100 1134**

## Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Schnellspann-  
system in  
metaBOX

Robust und mit sehr guter Wärmeableitung: Das Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss macht diese Schlagbohrmaschine besonders langlebig.

**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min <sup>-1</sup>	0–1000/0–2800
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0–53200
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/25
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	22/20
Drehmoment	Nm	40/14
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s <sup>2</sup>	17
Gewicht nach EPTA	kg	2,7
	€/Stück	239,00 (E201)

Bestell-Nr. **0102 0157**

## Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Schnellspann-  
system in  
metaBOX

Mit ihrem zuschaltbaren Impulsbetrieb eignet sich diese Schlagbohrmaschine auch zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.

**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min <sup>-1</sup>	0–1100/0–3100
Leerlaufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	58900
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Drehmoment	Nm	44
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s <sup>2</sup>	17
Gewicht nach EPTA	kg	2,8
	€/Stück	311,00 (E201)

Bestell-Nr. **0102 0153**

metabo

- Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

**Lieferumfang:** Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



i INFO

Konstantelektronik



metabo

- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindel mit Innensechskant
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

**Lieferumfang:** Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



i INFO

Konstantelektronik



metabo

- Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürsten-Verschleißanzeige

**Lieferumfang:** Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



i INFO

Konstantelektronik