

Kombihammer GBH 2-26 F Professional



Ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Kombihammer zur Anwendung.

Leistung	W	830
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1300
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4000
Einzelschlagenergie	J	2,7
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton	mm	26/8
Hammerbohren/Bohrkrone		
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	16,5/14
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
	€/Stück	251,00 (E001)
Bestell-Nr.		0100 0221

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



Staubabsaugung GDE 18V-26 D Professional

18,0 V

Produkteigenschaften:

- Staubfreies mobiles Arbeiten
- 4 austauschbare Staubaugen für Bohrer bis Ø 26 mm und einer Länge bis 265 mm
- Kompatibel mit den gängigen Bosch Bohrhämmern

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung, 4 Staubaugen (kleines Fixierfutter, kleines Schnellwechselfutter, großes Fixierfutter, großes Schnellwechselfutter), Erweiterung



Spannung	V	18
Bohrer-Ø	mm	26
Bohrerlänge	mm	265
Bohrtiefe	mm	100
Gewicht	kg	1,7
	€/Stück	114,00 (E001)
Bestell-Nr.		0175 0661



Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/57

Kombihammer GBH 2-28 F Professional



Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Kombihammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.

Produkteigenschaften:

- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte

- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Leistung	W	880
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–900
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–4000
Einzelschlagenergie	J	3,2
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/8
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s ²	11/11
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
	€/Stück	333,00 (E001)
Bestell-Nr.		0100 0182

