

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

im Koffer

Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Leistung | W | 1500 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 0-3700 |
| Bohr-Ø Trockenbohrung | mm | 32-82 |
| Werkzeugaufnahme | | M18 außen |
| Spannhals-Ø | mm | 46 |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,9 |
| | €/Stück | 521,00 (E077) |
| Bestell-Nr. | | 0700 0010 |



Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer



Staubabsaugung HB M18i - M16a

Produkteigenschaften:

- Staubabsaugung HB für Zentrierbohrer
- Passend für EHD 1500, EHD 2002 S und ESD 1801



| | | |
|-------------|---------|------------------|
| | €/Stück | 92,00 (E073) |
| Bestell-Nr. | | 0700 0030 |

Zentrierbohrer für Staubabsaugung

Produkteigenschaften:

- Passend für Staubabsaugung HB M18i - M16a



| Nutzlänge mm | Gesamtlänge mm | €/Stück | Bestell-Nr. |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 70 | 130 | 23,00 (E073) | 0700 0050 |

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:

- Zum Dosensenken, trocken
- Für Mauerwerk und Softbeton
- Werkzeugaufnahme M16



| Bohrkronen-Ø mm | Nutzlänge mm | €/Stück | Bestell-Nr. |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 68 | 70 | 56,00 | 0700 0070 |
| 82 | 70 | 61,00 (E073) | 0700 0090 |

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:

- Zum Dosensenken, trocken
- Für Kalksandstein
- Werkzeugaufnahme M16



| Bohrkronen-Ø mm | Nutzlänge mm | €/Stück | Bestell-Nr. |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 68 | 70 | 56,00 | 0700 0110 |
| 82 | 70 | 67,00 (E073) | 0700 0130 |

Bohrwurm EBW 1300

Produkteigenschaften:

- Keine Montagebeschädigung an der Wand
- Mechanische Sperre zwischen Schlitten und Säule ermöglicht sicheres Absenken der Maschine mit Bohrkronen Bohrkern
- Flexible Einstellung der Bohrhöhe durch Kurbelvorschub
- Kurze Rüstzeiten, auch bei hohen Bohrungen
- Hohe Effizienz bei Serienbohrungen in gleicher Höhe



INFO

Für Spannhals-Ø bis max. 60 mm

| Arbeitshöhe mm | Spannhals-Ø mm | Gewicht kg | €/Stück | Bestell-Nr. |
|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| 250-1300 | max. 60 | 24,5 | 1045,00 (E071) | 0100 0831 |

Säulenverlängerung

Produkteigenschaften:

- Für Arbeitshöhen bis zu 2,3 m
- Für Bohrwurm EBW 1300



| Arbeitshöhe mm | €/Stück | Bestell-Nr. |
|----------------|---------------|------------------|
| bis 2300 | 207,50 (E071) | 0100 0832 |