

### Mauernutfräse GNF 35 CA Professional

im Koffer

Das patentierte Staubdichtsystem dieser Mauernutfräse sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Maschine lässt sich gut halten und handhaben – mit ihrem ergonomischen Griffdesign und flexiblen Greifmöglichkeiten.

**Produkteigenschaften:**

- Konstantelektronik
- Patentiertes Staubdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (**Sonderzubehör**)
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar

- Spindelarretierung
  - Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	9300
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	0–35
Nutbreite	mm	3–39
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
	€/Stück	708,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0155 0120</b>

**INFO**  
Konstantelektronik

### Mauernutfräse GNF 65 A Professional

im Koffer

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

**Produkteigenschaften:**

- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

- Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatz-handgriff, Saugkrümmer, Koffer

Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	5200
Scheiben-Ø	mm	230
Trenntiefe	mm	20–65
Nutbreite	mm	3–40
Gewicht nach EPTA	kg	8,4
	€/Stück	1107,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0155 0130</b>



### Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

im Koffer

Mit dieser Mauerschlitzzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.

**Produkteigenschaften:**

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm

- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
  - Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
  - Schiebender Schnitt
  - Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	7500
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	45
Nutbreite	mm	46
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
	€/Stück	704,00 (E072)
Bestell-Nr.		<b>0700 1350</b>

**INFO**  
Mit 2 Diamant-Trennscheiben

