

Schruppscheibe PSF STEEL

Produktbeschreibung:

- Hohe Schleifleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspannungsfreudig
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Ausfugen und Entgraten



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min ⁻¹	€/Stück	Bestell-Nr.
125 x 7,0	gekropft	12200	3,76	8912 7125

(W835)

Trennscheibe SG STEELOX

Produkteigenschaften:

- Hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min ⁻¹	€/Stück	Bestell-Nr.
125 x 1,0	gerade	12200	3,73	8924 1125
125 x 1,6	gerade	12200	3,86	8924 2125
125 x 2,4	gekropft	12200	3,91	8916 0125

(W835)

Fächerscheibe POLIFAN Z PSF STEELOX

Produktbeschreibung:

- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Schnelles Schleifen durch konstante Schleif-Aggressivität
- Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl



Ø	Körnung	Ausführung	Drehzahl min ⁻¹	€/Stück	Bestell-Nr.
125	40	gewölbt	12200	4,93	8935 0040
125	60	gewölbt	12200	4,93	8935 0060
125	80	gewölbt	12200	4,93	8935 0080

(W848)