

Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional

Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, KickBack Control, Sanftanlauf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Topfbürsten-Ø	mm	75	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	10,0	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	258,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0309	



Winkelschleifer GWS 19-125 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik und 2-Wege-Seitenschalter
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	253,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0445	



Konstantelektronik

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit variabler Drehzahl 2800–11500 min⁻¹

	€/Stück	264,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0450	

Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik und 2-Wege-Seitenschalter
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	274,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0460	



Konstantelektronik