

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

Schnellspann-
system

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeunterstützung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	4,7	
Oberflächenschleifen			
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	336,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0054	

Winkelschleifer WEV 17-150 Q

Schnellspann-
system

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–10000	
Scheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	6,8	
Oberflächenschleifen			
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	277,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0102	

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

Schnellspann-
system

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert	m/s ²	6	
Oberflächenschleifen			
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	236,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0104	



metabo

- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



i INFO

Konstantelektronik



metabo

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



i INFO

Konstantelektronik



metabo

- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



i INFO

Konstantelektronik