

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

Schnellspannsystem
TRUMPF
Box

TRUMPF

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 Sechskantschrauben, 2 Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Koffer



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang		240/370	
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2	
Fasnlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	15/15	
Fasnlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	11/9	
Fasnlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	9/6	
Blechstärke	mm	4–160	
Kleinster Radius	mm	55	
Gewicht nach EPTA	kg	19,5	
	€/Stück	5240,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1110	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Leerlaufhubzahl 370 min⁻¹

	€/Stück	4370,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1077	

Stoßstahl für TruTool TKF 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,80	0197 1280
Hochfest	2	148,20	0197 1285
		(E056)	

Auflagenleisten-Reiniger TruTool TSC 100

Mit dieser Maschine lassen sich Auflagenleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

Lieferumfang: Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 Sechskantschraubendreher



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–8	
Auflagenleistendicke	mm	2–3,9	
Schlackendicke	mm	25	
Mindestabstand Auflagenleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	16,3	
	€/Stück	4800,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1445	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Ausführung	Leistendicke mm	€/Stück	Bestell-Nr.
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 2	2–2,9	297,60	0197 1450
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 3	3–3,9	297,60	0197 1460
		(E056)	