

## Ganzstahl-Tischzwinge GTR

## Produkteigenschaften:

- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixierer von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,10	5066 0012
160	60	13,5	6,5	19,60	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,10	5066 0030

(W519)

## Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

## Produkteigenschaften:

- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	47,30	5068 0016

(W519)

## Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.

## Produkteigenschaften:

- Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten

**Lieferumfang:** Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel



Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	4300
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71
Schrägstellung	°	0-45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
	€/Stück	279,00
Bestell-Nr.		0179 0882

(E101)

## Handkreissäge 5143R

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdsaugung angeschlossen werden.

## Produkteigenschaften:

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
  - SJS-Rutschkupplung
  - Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
  - Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
  - Mit Sanftanlauf und Motorbremse
  - Spindelarretierung
- Lieferumfang:** Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2700
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60
Schrägstellung	°	0-60
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
	€/Stück	726,00
Bestell-Nr.		0179 0877

(E101)

## Tauchsäge SP6000J1



Eine präzise Tauchsäge für genaues Schneiden. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium.

## Produkteigenschaften:

- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2200-6400
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40
Schrägstellung	°	-1-48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20
Gewicht nach EPTA	kg	4,1
	€/Stück	558,00
Bestell-Nr.		0144 0090

(E101)

- Winkelverstellung von -1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für -1°, 22,5°, 45°, 48°
  - Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
  - Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
  - Sägeblatt-Arretierung
- Lieferumfang:** Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, SPECIALIZED Sägeblatt Ø 165 x 20 48 Z, MAKPAC



Mit Führungsschiene