

## Heißklebestick Universal 190 °C

### Produkteigenschaften:

- Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/ Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 60–90 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	13,92 (E302)	0196 0161

● steinel



## Heißklebestick Low Melt 130 °C

### Produkteigenschaften:

- Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatur-sensible Materialien
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 80–100 Sek.
- Fest nach: ca. 40–50 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0162

● steinel



## Heißklebestick Fast 190 °C

### Produkteigenschaften:

- Schnellaushärtender Kleber
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/ Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), Textilien, Glas, Keramik, ABS, PC, PE, Plexiglas, PP, PVC
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: ca. 8 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0163

● steinel



## Heißklebestick Acrylate 200 °C

### Produkteigenschaften:

- Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	25,07 (E302)	0196 0164

● steinel



## Heißklebestick Flex 190 °C

### Produkteigenschaften:

- Transparenter Heißkleber für größere Flächen
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 100–120 Sek.
- Fest nach: ca. 60–80 Sek.

Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,39 (E302)	0196 0165

● steinel

