

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Leistung | W | 540 |
| Spannung | V | 230 |
| Drehzahl Spindel | min ⁻¹ | 40–4000 |
| Drehzahlstufen | | stufenlos |
| Pinolenhub | mm | 60 |
| Ausladung | mm | 220 |
| Bohr-Ø Stahl | mm | 15 |
| Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb | mm | 13 |
| max. Gewindeschneidleistung | | M8 |
| Vorschub | | manuell |
| Spindelaufnahme | | B 16 |
| Bohrtischgröße (L x B) | mm | 250 x 300 |
| Bohrtisch drehbar | | ja |
| T-Nutengröße Bohrtisch | mm | 14/26 |
| T-Nuten Bohrtisch | mm | 2, Abstand 125 |
| Abstand Spindel/Bohrtisch | mm | 85–370 |
| Arbeitsfläche Fuß (L x B) | mm | 250 x 300 |
| T-Nutengröße Fuß | mm | 14/26 |
| T-Nuten Fuß | | 2 Kreuznuten |
| Abstand Spindel/Fuß | mm | max. 420 |
| Säulen-Ø | mm | 70 |
| Abmessung (L x B x H) | mm | 400 x 520 x 850 |
| Gewicht | kg | 62 |
| Bestell-Nr. | €/Stück | 3109,00 (E040) |
| | | 0194 0800 |

- Schnell verstellbarer Bohrtiefenschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



Tischbohrmaschine TB 13 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit MK 2 Aufnahme

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| Bestell-Nr. | €/Stück | 3279,00 (E040) |
| | | 0194 0801 |

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend
- Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- Alle Verschleißteile gehärtet
- Selbsttätige Nachspannung



| | | |
|-------------------|---------|------------------|
| Spannbereich | mm | 1–13 |
| Aufnahme | | B 16 |
| Außen-Ø | mm | 50 |
| Länge geöffnet | mm | 94 |
| Länge geschlossen | mm | 102,5 |
| Bestell-Nr. | €/Stück | 205,00 (W316) |
| | | 3422 0016 |

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten



| | | |
|-------------------|---------|------------------|
| Spannbereich | mm | 1–13 |
| Aufnahme | | MK 2 |
| Futter-Ø | mm | 50 |
| Länge geöffnet | mm | 85 |
| Länge geschlossen | mm | 97 |
| Bestell-Nr. | €/Stück | 181,50 (W324) |
| | | 3437 0001 |

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Backenbreite | mm | 80 |
| Spannweite | mm | 70 |
| Schlitzabstand | mm | 110 |
| Gewicht | kg | 4 |
| Bestell-Nr. | €/Stück | 141,50 (W328) |
| | | 3807 0080 |

- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

