

## Standbohrmaschine SB 23 Plus

Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.

### Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung über Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- LED Beleuchtung
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

**Lieferumfang:** Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min <sup>-1</sup>	20–2000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	100	
Ausladung	mm	260	
Bohr-Ø Stahl	mm	25	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	23	
max. Gewindeschneidleistung		M16 x 1 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	340 x 420	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13 + 26	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	230–850	
Abstand Spindel/Fuß	mm	520	
Säulen-Ø	mm	110	
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 715 x 1800	
Gewicht	kg	290	
	€/Stück	6996,00	(E040)
Bestell-Nr.		0194 0803	

## Schnellspanbohrfutter SBF-plus

Schnellspan-system

**format**  
professional quality

### Produkteigenschaften:

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten



Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	181,50	(W324)
Bestell-Nr.		3437 0001	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

## Bohrmaschinen-Schraubstock

### Produkteigenschaften:

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

**format**  
professional quality



Backenbreite	mm	125	
Spannweite	mm	130	
Schlitzabstand	mm	165	
Gewicht	kg	15	
	€/Stück	356,50	(W328)
Bestell-Nr.		3807 0125	