

Standbohrmaschine SB 30 Plus R1

Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Hauptschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker

FLÖTT
Werkzeugmaschinen



2
Halbstationäre
Metallmaschinen

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	0-1000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	125	
Ausladung	mm	300	
Bohr-Ø Stahl	mm	32	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	27	
max. Gewindeschneidleistung		M24x3 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 3	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	590 x 450	
Bohrtisch drehbar		ja	
Spindel/Tisch	mm	150-700	
Säulen-Ø	mm	125	
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980	
Gewicht	kg	370	
	€/Stück	10132,00	(E040)
Bestell-Nr.		0194 0804	

Schnellspanbohrfutter SBF-plus

Schnellspan-system

format
professional quality

Produkteigenschaften:

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligem System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten



Spannbereich	mm	1-13	
Aufnahme		MK 3	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	184,50	(W324)
Bestell-Nr.		3437 0004	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

format
professional quality



Backenbreite	mm	160	
Spannweite	mm	225	
Schlitzabstand	mm	210	
Gewicht	kg	29	
	€/Stück	594,50	(W328)
Bestell-Nr.		3807 0160	