

Presszange Modell UP

NEU

Produktbeschreibung:

- System-spezifische Presszange mit Presskontur UP (16 - 32 mm) sowie U (40 - 50 mm), z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus, Uni Pipe Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

REMS



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1300
20	139,95	0100 1301
25	139,95	0100 1302
32	139,95	0100 1303
40	249,07	0100 1304
50	298,89	0100 1305

(E080)

Presszange Modell G

NEU

Produktbeschreibung:

- System-spezifische Presszange mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

REMS



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	139,95	0100 1306
20	139,95	0100 1307
26	139,95	0100 1308
32	139,95	0100 1309
40	273,98	0100 1310
50	286,44	0100 1311

(E080)

Presszange Modell VP

NEU

Produkteigenschaften:

- System-spezifische Presszange mit Presskontur VP, z. B. für Viega Fonterra, Sanfix, Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen

REMS



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
14/15	139,95	0100 1312
16/17	139,95	0100 1313
20	139,95	0100 1314
25	139,95	0100 1315
32	139,95	0100 1316

(E080)

Zwischenzange Z8

NEU

Produkteigenschaften:

- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN

REMS



	€/Stück	Bestell-Nr.
für Pressringe S, 45° (PR-2B)	144,28	0100 1317

(E080)

Zwischenzange Z2

NEU

Produkteigenschaften:

- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN

REMS



	€/Stück	Bestell-Nr.
für Pressringe M 42/54	144,28	0100 1318

(E080)

Trennzange M

NEU

Produkteigenschaften:

- Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

REMS



Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
M8	222,00	0100 1319
M10	222,00	0100 1320

(E080)