

Rohrtrennmaschine DueCento Basic

NEU

REMS

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Stabile, verwindungsfreie Konstruktion mit 4 prismenförmig angeordneten
- Kugelgelagerte Laufrollen und robustes und wartungsfreies Getriebe
- Durchzugstarker Motor 1,2 kW mit Sicherheits-Fußschalter und Trenngeschwindigkeit 115 min⁻¹
- Mit Fahrgestell für einen einfachen Transport
- Zum rechtwinkligen, spanlosen und schweißgerechten Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfittingssysteme

Anwendung:

- Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl Ø 54–225 mm
- Gussrohr (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50 – 200
- Kunststoffrohr SDR 11 Wanddicke $s \leq 21$ mm Ø 40–225 mm, Ø 1 1/4 – 8" u. a.

Lieferumfang: Maschine, 2 höhenverstellbaren Rohrauflagen für Ø 100–225 mm, ohne Schneidrad



Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	115
Rohr-Ø	mm	225
Gewicht	kg	37
	€/Stück	2896,02 (E080)
Bestell-Nr.		0100 1363

Untergestell

NEU

Produkteigenschaften:

- Für Rohrtrennmaschine Cento

REMS



Gewicht	€/Stück	Bestell-Nr.
kg		
10,5	216,94 (E080)	0100 1364

Ersatz-Schneidrad für Rohrtrennmaschine

NEU

REMS



Typ	für Typ	Einsatzgebiet	€/Stück	Bestell-Nr.
Cu	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	111,07	0100 1365
Cu-INOX	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	111,07	0100 1366
St	Cento/ DueCento	für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	111,07	0100 1367
V	Cento/ DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 10 mm)	111,07	0100 1368
P	DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 21 mm)	140,13	0100 1369
C-VF	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus C-Stahl, mit Fase	111,07	0100 1370

(E080)

Innen-Rohrentgrater für Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

NEU

Produkteigenschaften:

- Mit geschliffenen und gehärteten Stahlschneiden zum ratterfreien Arbeiten
- Zum schnellen, elektrischen Entgraten von Rohren mit Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

für Rohr-Ø	€/Stück	Bestell-Nr.
mm		
28–108	280,00 (E079)	0100 1371



REMS