

## Druckprüfpumpe E-Push 2

NEU

REMS

Leistungsstarke, elektrische Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.

### Produkteigenschaften:

- Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe mit Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Mit verschleißarmem Druckkolben aus rostfreiem Stahl für hohe Förderleistung und lange Lebensdauer
- Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil
- Gedämpftes, Glycerin gefülltes Manometer und Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage zur Reduzierung von Messfehlern
- Druck- und Dichtheitsprüfung (gemäß DIN 1988) mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen
- Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–10, einer Temperatur bis 60 °C und Viskosität  $\leq 1,5$  MPa
- Zur einfachen und schnellen Prüfung von Rohrleitungssystemen, auch bei großen Anlagen geeignet

**Lieferumfang:** Elektrische Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar, 1,5 m Ansaugschlauch, Ansaugfilter mit Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch



### INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/18

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Prüf- und Druckbereich		$\leq 6$ MPa/60 bar/870 psi	
Saugvolumen	l/min	6,5	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	785,00	(E079)
Bestell-Nr.		<b>0100 1383</b>	

## Manometer für Prüfpumpe

NEU

REMS

### Produkteigenschaften:

- Mit Anschlussstück und Absperrventil
- Passend für manuelle und elektrische Prüfpumpe
- Zur Druckprüfung, auch nach Entfernung der Prüfpumpe
- Für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz



	€/Stück	Bestell-Nr.
Prüf- und Druckbereich		
6 MPa/60 bar/870 psi	123,52	<b>0100 1384</b>
	(E080)	

## Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SL Set

NEU

REMS

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter.

### Produkteigenschaften:

- Ölfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb, Kondensatmotor und Personenschutzschalter
- Steuereinheit mit 3"-LCD, Auflösung 128 x 64 Pixel und über 10 Programmen in 26 Sprachen
- Maximaler Betriebsdruck Verdichter 0,8 MPa/8 bar/116 psi
- Unter anderem zum Spülen von Rohren bis DN 50,  $\varnothing$  2" mit Wasser-/Luftgemisch nach EN 806-4:2010
- Zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft (nach ZVSHK-Merkblatt) und Gasinstallationen mit Druckluft (nach DVGW-TRGI 2018)
- Desinfektion von Trinkwasserinstallationen, Reinigung- und Konservierung von Heizungsleitung

**Lieferumfang:** Spülkompressor, 2 Saug-/Druckschläuche 1" x 1,5 m, Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m



### INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/18

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	36,7	
	€/Stück	2640,00	(E079)
Bestell-Nr.		<b>0100 1385</b>	

## Spül- und Druckprüfeinheit Multi-Push SLW Set

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe und Hochdruckschlauch 1/2" x 1,5 m

	€/Stück	3390,00	(E079)
Bestell-Nr.		<b>0100 1386</b>	